



Lector AcuProx MultiTag

El lector AcuProx MultiTag es capaz de leer y grabar una gran variedad de tags 125 kHz del mercado, constituyéndose un equipo versátil para lectura, grabación y configuración de tags.

Código del Producto: 500.492

• Recursos

El lector AcuProx MultiTag fue desarrollado para realizar la lectura y la grabación de los tags más comunes del mercado que operan en 125 kHz, se comunica vía USB, puede ser configurado para trabajar de tres maneras distintas y está acompañado de un software DEMO para lectura, grabación y configuración de tags.

• Modos de Operación

- Porta Serial
- Emulador de Teclado
- Ejecutar scripts en lenguaje C

• Especificaciones Técnicas

Alimentación	5 VDC (vía USB)
Consumo	130 mA @ 5 VDC
Interfaces de comunicación	USB
Distancia de lectura*	Hasta 12 cm, con un AcuProx Card ISO Hasta 10 cm, con un AcuProx Card Hasta 15 cm, con un AcuProx Card HP
Frecuencia de operación	LF - 125 kHz
Modulación	ASK
Certificado	ISO 11784/85
Transponderador	En Series/FDX-B/HITAG 1, 2, S/MIRO Q5/T5557/T5567/T5577/TITAN/UNIQUE/ZOODIAC
Dimensiones	88 x 56 x 18 mm
Peso	50 g
Temperatura de operación	-25° a 80° C
Humedad relativa al aire	10% a 90% sin condensación
Grado de protección	No aplica
Instalación	Lector de Mesa

* Considerando alimentación por fuente regulada y estabilizada de 5 VDC, instalación en ambiente sin ruido electromagnético y sin la presencia de superficies metálicas próximas al lector.

• Dimensiones [mm]

