



AcuTag UHF Halo



El tag Halo fue elaborado con material plástico que asegura la agilidad y resistencia a altas temperaturas. Los orificios ayudan a la fijación en tubos, utilizando soportes. Su formato es ideal para el rastreo de activos de TI, desde servidores al routers.

Código del Producto: 500.604

• Recursos

AcuTag UHF Halo representa una novedad para la línea de tags RFID UHF pasivos para metales desarrollados para soportar una variada demanda de aplicaciones. El Halo combina un peso liviano y durabilidad con alto rendimiento en aplicaciones industriales. El producto fue elaborado para ser de fácil aplicación a través de un adhesivo, cinta adhesiva para diversas aplicaciones.

El tamaño compacto convierte al Halo, en una opción ideal para el rastreo en el tránsito de items retornables, rastreo de activos en depósitos y aplicaciones de ubicación para inventarios.

• Aplicaciones

El Halo puede ser utilizado en rastreo de activos de TI donde su formato se adapta en espacios limitados de servidores empresariales así como también en otros equipos. Además es ideal para aplicaciones en el tránsito de items retornables como palets y cajas, aplicaciones de control de depósitos, donde los tags se identifican a las estanterías individualmente, siendo leídos remotamente por las Montacargas y liberando así al operario del limitado campo de visión necesario en los sistemas de código de barra.

• Especificaciones Técnicas

Dimensiones	60 x 14 x 11,7 mm
Frecuencia	902 MHz - 928 MHz
Protocolo de comunicación	EPC Class1 Geração 2
Distancia de lectura*	4 a 5 metros
Chip	EPC Impinj Monza 96-bit EPC NXP G2X 512-bit
Material	ABS/PC
Temperatura de operación / almacenaje	-35°C a 85°C
Clasificación IP	IP67
Fijación	Soporte o pegamento
Peso	7 g

* La distancia de lectura puede variar con el tipo de Lector, antena y ambiente de utilización del tag.

