







Coletor de Dados HF 300S

O coletor de dados HF 300S dispõe de alto desempenho e ótima precisão de leitura RFID.

Robusto e compacto,o HF 300S, ainda conta com funções de comunicação sem fio como Bluetooth, Wi-Fi e GPS

Código do Produto: 500.590

• Especificações Técnicas

| Sistema | Operacional | |
|---------|-------------|--|
| 5.5 | operaciona. | |

MS Windows Mobile 6.5 / Win CE 5.0

CPU

Marvell PXA-320 806 MHz

Display

| Tamanho | 3,5" |
|------------------|--|
| Resolução | 240 x 320 QVGA (Opcional: 480 x 640 VGA) |
| Cores | 262K Cores |
| Lumin. de Branco | 350cd / m² |
| Painel de toque | Suporte |

Memória

| RAM | mDDR 256 MB |
|-----|--|
| ROM | NAND Flash 512 MB (Opcional: Até 2 GB) |

Entrada / Saída

| Tecla | 32 teclas numéricas (Opcional: QWERTY 43 teclas) |
|---------|--|
| USB | 2.0 |
| USIM | 1 Slot |
| Memória | Slot para cartão Micro SD |
| Bateria | 2.400 mAh (Opcional: 3.300 mAh) |

Ambiente

| Tamana da Onara aã a | 30 6006 |
|----------------------|---|
| Temp. de Operação | -20 ~ 60°C |
| Tempo de Carreg. | 3h |
| Aprovação | CE, FCC, KC, DROP 1.5m a 6 lados 2 vezes, IP 54 |

Periféricos

| Comunicação | HSUPA(WCDMA) / EDGE / GSM / GPRS |
|------------------|-------------------------------------|
| Bluetooth | Ver 2.0 + EDR |
| GPS | A-GPS |
| WLAN | 802.11 b,g,n (Opção : 802.11 a,b,g) |
| Câmera | 3.0 MP com Flash |
| Código de barras | Scanner 1D/ 2D Imager |

RFID

| HF (13,56 MHz) RFID | ISO 14443A/B, ISO 15693 |
|---------------------|-------------------------|
| Frequência | 13,56 MHz |
| Raio de leitura | 0~6 cm |

Características físicas

| Dimensões | 75 x 22 x 159 mm |
|-----------|---------------------------|
| Peso | 270 g (incluindo bateria) |

Acessórios

- Bateria de Lítio-Polímero (2.400 mhA);
- Carregador entrada 110 ~ 240 VAC / saída 5 VDC @ 3A;
- Caneta formato palheta 2 peças;
- Corda para caneta formato palheta;
- Berço;
- Cabo sincronizador de dados 24 pinos.